

Versorgungssäule T4

BENUTZERFREUNDLICHE VERSORGUNGSSÄULE FÜR MODERNE YACHTHÄFEN UND CAMPINGPLÄTZE

Die Betally T4 ist eine benutzerfreundliche Versorgungssäule für Strom und Wasser in Yachthäfen und auf Campingplätzen. Die elegant gestaltete und robuste Säule lässt sich vielseitig einsetzen. Eine gedimmte Beleuchtung hilft Ihren Gästen bei der Bedienung, während die energieeffiziente LED-Leuchte an Stegen und im Hafen für eine angenehme Atmosphäre sorgt.

Die T4 erfüllt alle EU-Normen und ist wartungsfrei. Das gewährleistet einen zuverlässigen täglichen Betrieb. Die Säule ist in mehreren hochwertigen Ausführungen erhältlich. Neben der Strom- und Wasserversorgung bietet sie über unsere Verwaltungssysteme auch die Möglichkeit zur Fernsteuerung und zum Auslesen des Stromverbrauchs. Nachts kann sie zusätzlich als Lichtquelle genutzt werden.

Sicherheit und Bedienkomfort stehen im Mittelpunkt. Relais, Zähler sowie die gemeinsame Codetastatur mit kontaktlosem Kartenleser liegen geschützt hinter einer sturmfesten, selbstschließenden Frontklappe. Das übersichtliche Bedienfeld ist leicht zu bedienen. Die Versorgungssäule kann jederzeit entsprechend Ihren Anforderungen ausgestattet, kombiniert und erweitert werden.



QUALITÄT FÜR VIELE JAHRE IM AUSSENEINSATZ

Alle Versorgungssäulen von Betally werden in unserem Werk in Dänemark entwickelt und gefertigt. Erfahrene Mitarbeiter verarbeiten robuste und langlebige Materialien. Unsere Produkte erfüllen sämtliche EU-Normen und gesetzlichen Anforderungen für diese Installationsart. Die Säule besteht aus eloxiertem Aluminium; Bolzen, Wellen und Schrauben werden aus säurebeständigem Stahl gefertigt.

So können Sie Ihre Gäste jederzeit in einer effizienten und ansprechend gestalteten Marina oder Yachthafen begrüßen.



Supply Pedestal T4

**Höhe**

106 cm oder 126 cm

Gewicht

7 bis 20 kg

Steckdosen

1 bis 6 Steckdosen,
16 A bis 63 A, ein-
oder dreiphasig

Wasserhähne

Optional 2 × ½ Zoll
oder ¾ Zoll,
einschließlich
Schlauchhalter

Sicherheit

Jede Steckdose ist
durch einen
Leitungsschutzschal-
ter und Fehlerstrom-
schutzschalter oder
einen kombinierten
FI/LS-Schalter
geschützt

Beleuchtung oben

7 Watt LED

Temperaturbereich

-20 bis +60 °C

Schutzart

IP44, optional IP56

Normz

IEC 61439-7.

Montage

Lieferung mit Standardflansch

Stromanschluss

Kupfer, 2,5 bis 50 mm², über
Hauptschalter

Wasseranschluss

20 bis 25 mm Kunststoffrohre

Materialien

Säule: witterungsbeständiges,
eloxiertes Aluminium 6063
Schrauben und Bolzen:
säurebeständiger Stahl A4

Wartung

Keine

Änderungen vorbehalten.

