

Versorgungssäule T6

HOCHWERTIGE UND ROBUSTE VERSORGUNGSSÄULE AUS WITTERUNGSBESTÄNDIGEM ALUMINIUM

Die Betally T6 verbindet hohe Qualität mit einem eleganten und innovativen Design. Das Modell besteht aus witterungsbeständigem, robustem Aluminium und ist dadurch wartungsfrei.

Eine energiesparende LED-Leuchte ist in die Abdeckung integriert. So dient die Versorgungssäule sowohl als Arbeitslicht als auch als stimmungsvolle Beleuchtung und ermöglicht Ihren Gästen auch nachts eine sichere Bedienung.

Die T6 ist mit einzelnen Relais und Zählern ausgestattet. Alle Anschlüsse und Steckdosen sind vertikal montiert. Dadurch benötigen sie wenig Platz und sind für die Nutzer leicht erreichbar. Das durchdachte, benutzerfreundliche Design ermöglicht einen langjährigen wartungsfreien Betrieb, unterstützt eine wirtschaftliche Nutzung und unterstreicht die zeitlose, elegante Optik der Versorgungssäule.

QUALITÄT FÜR VIELE JAHRE IM AUSSENEINSATZ

Alle Versorgungssäulen von Betally werden in unserem Werk in Dänemark entwickelt und gefertigt. Erfahrene Mitarbeiter verarbeiten robuste und langlebige Materialien. Unsere Produkte erfüllen sämtliche EU-Normen und gesetzlichen Anforderungen für diese Installationsart. Die Säule besteht aus eloxiertem Aluminium; Bolzen, Wellen und Schrauben werden aus säurebeständigem Stahl gefertigt.

So können Sie Ihre Gäste jederzeit in einer effizienten und ansprechend gestalteten Marina oder Yachthafen begrüßen.



Supply Pedestal T6



Höhe

120 cm

Gewicht

15 bis 35 kg

Steckdosen

1 bis 8 Steckdosen,
16 A bis 63 A, ein-
oder dreiphasig

Wasserhähne

Optional 1/2 Zoll oder
3/4 Zoll, einschließlich
Schlauchhalter

Sicherheit

Jede Steckdose ist
durch einen
Leitungsschutzschal-
ter und Fehlerstrom-
schutzschalter oder
einen kombinierten
FI/LS-Schalter
geschützt

Beleuchtung

6,5 Watt LED

Temperaturbereich

-20 bis +60 °C

Schutzart

IP44, optional IP5

Norm

IEC 61439-7

Montage

Flansch: Lieferung mit
Standardflansch für eine
sichere Befestigung. Für
Schwimmstege und
Holzstege sind ein übergroßer
Flansch und ein spezielles
Fundament erhältlich

Stromanschluss

Kupfer, 2,5 bis 50 mm², über
Hauptschalter

Lichtanschluss

Kupfer, 1,5 bis 8 mm²

Wasseranschluss

20 oder 25 mm Kunststoffrohr

Materialien

Säule: witterungsbeständiges,
eloxiertes Aluminium 6063
Leuchtenabdeckung:
schlagfester Kunststoff
Schrauben und Bolzen:
säurebeständiger Stahl A4

Wartung

Keine

Änderungen vorbehalten.

