

Versorgungssäule T8

ÜBERRASCHEND ELEGANTE VERSORGUNGSSÄULE FÜR SUPERJACHTEN

Die Betally T8 verbindet hervorragende Qualität mit einem eleganten und innovativen Design. Das Modell wird aus witterungsbeständigem, robustem Aluminium gefertigt und ist dadurch wartungsfrei. An der Oberseite ist eine energiesparende LED-Leuchte integriert. So dient die Versorgungssäule sowohl als Arbeitsbeleuchtung als auch als stimmungsvolle Lichtquelle und sorgt dafür, dass sich Ihre Gäste auch nachts sicher orientieren können. Die T8 ist mit separaten Relais und Zählern ausgestattet. Alle Anschlüsse und Steckdosen sind vertikal angeordnet, wodurch sie platzsparend und für die Nutzer leicht zugänglich sind. Das benutzerfreundliche, durchdachte Design ermöglicht viele Jahre wartungsfreien Betrieb, optimiert die Rentabilität Ihrer Investition und unterstreicht die zeitlose, elegante Erscheinung der Versorgungssäule.

Qualität für viele Jahre im Außeneinsatz

Alle Betally Versorgungssäulen werden in unserem Werk in Dänemark entwickelt und gefertigt. Dort verarbeiten qualifizierte Mitarbeitende robuste und langlebige Materialien. Unsere Produkte erfüllen alle EU-Normen und gesetzlichen Anforderungen für diese Art von Installation. Die Säule besteht aus eloxiertem Aluminium; Bolzen, Wellen und Schrauben sind aus säurebeständigem Stahl gefertigt. Dadurch ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich. So empfangen Sie Ihre Gäste jederzeit in einer effizienten Marina oder einem Hafen mit ansprechendem Ambiente.



Versorgungssäule T8

**Höhe**

145 cm

Gewicht

60–80 kg

Stromanschlüsse

1–8 Anschlüsse, 16 A bis 250 A, ein- oder dreiphasig

Wasserhähne

Wahlweise 1/2"- oder 3/4"- Wasserhähne sowie Schlauchhalter

Sicherheit

Jeder Anschluss ist durch einen Leitungsschutzschalter und einen FI-Schutzschalter oder FI/LS-Schalter geschützt

Beleuchtung

9,5 W LED

Temperaturbereich

–20 bis +60 °C

Schutzart

IP44, optional IP56

Norm

IEC 61439-7

Montage

Flanschmontage; Lieferung mit Standardflansch für eine sichere Befestigung

Stromzuführung

Kabelschuhe bis 25 mm Breite, 630 A

Leuchtenanschluss

Cu, 1,5 bis 8 mm²

Wasseranschluss

32-mm-PL-Rohre

Materialien

Säule: witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium 6063

Leuchtenabdeckung: schlagfester Kunststoff

Schrauben und Bolzen: säurebeständiger Stahl A4

Wartung

Keine

Änderungen vorbehalten.